

光市指定不燃ごみ袋規格・数量

1 指定ごみ袋規格・数量

- (1) 材質 低密度ポリエチレン
- (2) 形状 手提げ（ガゼット式）
- (3) 袋の種類 資源ごみ、容器包装用プラスチック類、その他プラスチック類
- (4) サイズ
- ア 資源ごみ45L
(縦) 800×(横) 650×(厚さ) 0.03 (mm)
 - イ 資源ごみ30L
(縦) 700×(横) 500×(厚さ) 0.03 (mm)
 - ウ 容器包装用プラスチック類45L
(縦) 800×(横) 650×(厚さ) 0.03 (mm)
 - エ 容器包装用プラスチック類30L
(縦) 700×(横) 500×(厚さ) 0.03 (mm)
 - オ その他プラスチック類45L
(縦) 800×(横) 650×(厚さ) 0.03 (mm)
 - カ 埋立ごみ45L
(縦) 800×(横) 650×(厚さ) 0.03 (mm)
 - キ 埋立ごみ30L
(縦) 700×(横) 500×(厚さ) 0.03 (mm)
- (5) 袋の色
- ア、イ 資源ごみ：緑色半透明
 - ウ、エ 容器包装用プラスチック類：黄色半透明
 - オ その他プラスチック類：青色半透明
 - カ、キ 埋立ごみ：赤色半透明
- (6) 文字印刷 片面印刷（黒文字印刷）
- (7) 数量
- | | |
|-------------------|-----------|
| ア 資源ごみ45L | 250,000 枚 |
| イ 資源ごみ30L | 100,000 枚 |
| ウ 容器包装用プラスチック類45L | 400,000 枚 |
| エ 容器包装用プラスチック類30L | 150,000 枚 |
| オ その他プラスチック類45L | 150,000 枚 |
| カ 埋立ごみ45L | 100,000 枚 |
| キ 埋立ごみ30L | 100,000 枚 |
- (8) 強度 日本産業規格（JIS規格）の基準以上であること。

2 外袋の規格

- (1) 袋の色 半透明（ごみ袋と同色）
- (2) 文字印刷 片面印刷（黒文字印刷）
- (3) JANコード印刷
下地白色
- (4) 梱包 収集袋10枚入りを1セット
外袋から1枚ずつ取り出せるようにすること。
500枚（50セット）を段ボール箱に入れること。
段ボール箱は、破損、荷崩れ等しないよう強度があるものにする。

3 印刷に使用する顔料等

使用する顔料及びインキは、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性に優れ、顔料は、塩素フリーであり、鉛を含まないものとする。

4 検査報告

公的検査機関等により、日本産業規格（JIS）Z1702に準拠した強度及び厚さ測定を行い、納入期日以前に試験報告書を提出すること。