

光市指定可燃ごみ袋規格・数量

1 指定ごみ袋規格・数量

- (1) 材質 使用原料のうち10%以上植物由来のバイオマス原料を使用
高密度ポリエチレン80%・低密度ポリエチレン10%
- (2) 形状 手提げ（ガゼット式）
- (3) 袋の種類 可燃ごみ・3サイズ
- (4) サイズ 大 45L (縦) 800×(横) 650×(厚さ) 0.025 (mm)
中 30L (縦) 700×(横) 500×(厚さ) 0.025 (mm)
小 15L (縦) 500×(横) 400×(厚さ) 0.020 (mm)
- (5) 袋の色 半透明（内容物が目視で識別できる程度の透明性を有するもので、着色はないものとする。）
- (6) 文字印刷 片面印刷（青文字印刷）
- (7) 数量 大 45L 1,500,000 枚
中 30L 800,000 枚
小 15L 300,000 枚
- (8) 強度 日本産業規格（JIS）の基準以上であること。

2 外袋の規格

- (1) 袋の色 半透明（ごみ袋と同色）
- (2) 文字印刷 片面印刷（青文字印刷）
- (3) JANコード印刷
下地白色
- (4) 梱包 収集袋10枚入りを1セット
外袋から1枚ずつ取り出せるようにすること。
500枚（50セット）を段ボール箱に入れること。
段ボール箱は、破損、荷崩れ等しないよう強度があるものにする。

3 印刷に使用する顔料等

使用する顔料及びインキは、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性に優れ、顔料は、塩素フリーであり、鉛を含まないものとする。

4 検査報告

公的検査機関等により、日本産業規格（JIS）Z1702に準拠した強度及び厚さ測定を行い、納入期日以前に試験報告書を提出すること。

また、バイオマス配合率については、納入期日以前に検査証明書等を提出すること。