

## 主要設備

| 機器名                   | 形式         | 主な仕様                                                          | 型番                         | メーカー      | 数量 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----|
| パッケージエアコン省エネの達人天埋トリプル |            |                                                               | RPI-AP160GHG1              | 日立アプライアンス | 1  |
| パッケージエアコン省エネの達人天埋フォー  |            |                                                               | RPI-AP335GHW1              | 日立アプライアンス | 1  |
| パッケージエアコン室外・省エネの達人    |            |                                                               | RAS-AP224GH                | 日立アプライアンス | 1  |
| パッケージエアコン省エネの達人天埋トリプル |            |                                                               | RPI-AP224GHG1              | 日立アプライアンス | 2  |
| パッケージエアコン室外・省エネの達人    |            |                                                               | RAS-AP335GH                | 日立アプライアンス | 1  |
| パッケージエアコン省エネの達人天カセ4方向 |            |                                                               | RCI-AP56GH                 | 日立アプライアンス | 1  |
| パッケージエアコン省エネの達人天カセ4方向 |            |                                                               | RCI-AP50GH                 | 日立アプライアンス | 1  |
| チラーユニット・空冷式・冷専インバーター  |            |                                                               | RCJNP190AV                 | 日立アプライアンス | 1  |
| ルームエアコン壁掛型            |            |                                                               | RAS-AJ28A                  | 日立アプライアンス | 1  |
| 蓄熱槽                   | 密閉縦型       | 5.1m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.49MPa                               | SV-A-1600×2100             | ベルテクノ     | 1  |
| 温室クッションタンク            | 密閉縦型       | 2.2m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.49MPa                               | SV-A-1100×2000             | ベルテクノ     | 1  |
| 貯湯槽                   |            | 4.4m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.49MPa                               | SV-A-1400×2500             | ベルテクノ     | 1  |
| 銅板製膨張タンク              | 密閉式膨張タンク   | 0.8m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.59MPa                               | CE400/800                  | ベルテクノ     | 1  |
| 銅板製膨張タンク              | 密閉式膨張タンク   | 0.2m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.59MPa                               | CE100/200                  | ベルテクノ     | 1  |
| 銅板製膨張タンク              | 密閉式膨張タンク   | 0.1m <sup>3</sup> 最高使用圧力0.59MPa                               | CE50/100                   | ベルテクノ     | 1  |
| 業務用ロスナイ               | 天井埋込型      |                                                               | LGH-15RX5                  | 三菱電機      | 3  |
| 業務用ロスナイ               | 天井埋込型      |                                                               | LGH-50RX5                  | 三菱電機      | 2  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-15ZLPC9-S               | 三菱電機      | 5  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-18ZLSC9-S               | 三菱電機      | 2  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-20ZLC9-S                | 三菱電機      | 2  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-20Z9                    | 三菱電機      | 1  |
| 中間ダクトファン              | 天井埋込型      |                                                               | V-20ZM5                    | 三菱電機      | 2  |
| 有圧換気扇                 |            |                                                               | EF-30BSXB3-F               | 三菱電機      | 6  |
| 斜流ダクトファン              | 標準型        |                                                               | JE-15S3                    | 三菱電機      | 4  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-15Z9                    | 三菱電機      | 2  |
| 有圧換気扇                 |            |                                                               | EF-20YSXB3                 | 三菱電機      | 2  |
| 天井換気扇                 | 天井埋込型      |                                                               | VD-15ZPC9                  | 三菱電機      | 5  |
| 標準換気扇クリーンコンパック        | 電気式        |                                                               | EX-20EH5                   | 三菱電機      | 2  |
| 有圧換気扇                 |            |                                                               | EF-40DTXB3-F               | 三菱電機      | 2  |
| エコキュート                | 年間加熱型      |                                                               | QAHV-N560C-HWP             | 三菱電機      | 1  |
| 空冷式ヒートポンプチラー          | 循環加熱型      |                                                               | CAHV-P500AK-H              | 三菱電機      | 2  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:20.0m <sup>3</sup> /H                                    | MSF3-20A-H                 | テラル       | 1  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:8.9m <sup>3</sup> /H                                     | MSF3-11A-H                 | テラル       | 1  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:6.3m <sup>3</sup> /H                                     | MSF3-6A-H                  | テラル       | 1  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:33.4m <sup>3</sup> /H                                    | MSF3-31A-H                 | テラル       | 1  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:10.7m <sup>3</sup> /H                                    | MSF3-11A-H                 | テラル       | 1  |
| 循環ろ過装置                | 砂式全自動型     | 処理能力:7.0m <sup>3</sup> /H                                     | MSF3-6A-H                  | テラル       | 1  |
| 上水用加圧給水装置ポンプ          | 交互並列運転型    | 40Φ×65Φ×500L/min×30n 2.2kw                                    | NX-65VFC402-2.2W           | テラル       | 1  |
| 源水用加圧給水装置ポンプ          | 交互並列運転型    | 40Φ×65Φ×650L/min×30n 3.7kw                                    | NX-65VFC402-3.7W           | テラル       | 1  |
| サウナ室循環ファン             | シロッコファン    | 風圧:600m <sup>3</sup> /H 耐熱温度:120℃ 静圧:200Pa                    | CLF II -No.1               | テラル       | 1  |
| 温水一次ポンプ               | ライン型(屋外型)  | 40A×186l/min×110kpa×2P                                        | LP40A6.75                  | テラル       | 1  |
| 温水一次ポンプ               | ライン型       | 80A×840l/min×100kpa×2P                                        | LP80B63.7                  | テラル       | 1  |
| 浴槽加熱ポンプ               | ライン型       | 80A×1,350l/min×150kpa×2P                                      | LP100C67.5                 | テラル       | 1  |
| 給湯一次ポンプ               | ステンレス製ライン型 | 50A×556l/min×60kpa×2P                                         | SLP2-65-62.2               | テラル       | 1  |
| 給湯二次ポンプ               | ステンレス製ライン型 | 25A×20l/min×65kpa×2P                                          | SLP2-25-6.15               | テラル       | 1  |
| 冷水ポンプ                 | ライン型(屋外型)  | 25A×65l/min×150kpa×2P                                         | LP32A6.75                  | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 50A×50A×134l/min×20m                                          |                            | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 50A×50A×60l/min×20m                                           |                            | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 32A×32A×42l/min×20m                                           |                            | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 50A×50A×223l/min×20m                                          |                            | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 50A×50A×71l/min×20m                                           |                            | テラル       | 1  |
| オーバーフローポンプ            | 自吸式        | 50A×50A×47l/min×20m                                           |                            | テラル       | 1  |
| 塩素注入装置                |            |                                                               | PTS-30A-CLPW-30-ATCF-HWJ   | テラル       | 8  |
| 塩素注入装置                |            |                                                               | PTU-25-CLPZD-30-ATCF-HW-TF | テラル       | 4  |
| 源泉水中ポンプ               | 深井戸水中ポンプ   |                                                               | 50MSUS6-65.5-8             | テラル       | 1  |
| 源泉加熱熱交換器              |            | 104.6kwh 一次側:300L/min 二次側:60L/min                             | M6-MFG(S)-13               | テラル       | 1  |
| 塩素注入装置源泉用             |            |                                                               | PTU-100-ARPZD-31-CL        | テラル       | 1  |
| 排水水中ポンプ               |            |                                                               | 50TPV-6.4                  | テラル       | 1  |
| パコティンヒーター             |            | 581kw                                                         | GFL-500BP                  | 日本サーモエナー  | 1  |
| ポンプ室付受水槽(二層式)         | 銅板製一体型     | 源水用:受水槽部 有効25.0m <sup>3</sup><br>上水用:受水槽部 有効5.0m <sup>3</sup> | NW                         | NYK西日本    | 1  |
| 除湿器                   | 天井埋込ダクト型   | 除湿能力:32L/day                                                  | HSK-DH11D                  | 広島設備開発    | 2  |